

MAXXION SAE 15W40 API CI4/SP

Aceite Motor Diesel

DESCRIPCIÓN

Es un aceite de alta calidad para motor a diesel, formulado con básicos parafínicos refinados y con mejoradores de índice de viscosidad; contiene además un paquete de aditivos balanceado, que le imparten al aceite alta capacidad para reducir el desgaste, controlar los depósitos y la formación de lodos.

Mantiene un grado de viscosidad apropiado durante todo el año, fluyendo fácilmente a bajas temperaturas facilitando así el arranque bajo condiciones extremas de operación.

APLICACIONES

Recomendado para los motores a Diesel para trabajo pesado año 2004 y anteriores. Este aceite cumple con la clasificación de servicio API CI4.

BENEFICIOS

- Un grado de viscosidad apropiado bajo condiciones extremas de temperatura de operación.
- Buena economía en consumo de aceite a altas temperatura.
- Alta capacidad para reducir el desgaste mecánico y corrosivo.
- Alto control de depósitos y lodos que se forman cuando el motor opera tanto a bajas como a altas temperaturas.

PRESENTACIONES



Cubeta 19 L
Tambor 208 L
Tote 1000 L

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado SAE	SAE J300	15W-40
Clasificación API		CI4
Color	ASTM D1500	3.0
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D4052	.877
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	230
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	14
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	110
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	128
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-33
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.5